



### PARAMETRY KAMERY

Senzor	1/2.7", CMOS, Efektivních pixelů: 2.07 M
Objektiv	Ohnisková vzdálenost: f=3.1 mm, FOV: 90° s optickou korekcí
Závěrka	1/30s ~ 1/10000s
Vyvážení bílé	Auto
Digitální redukce šumu	2D, 3D
Mikrofon	Všesměrový, duální pole
Krytka	Součástí dodání
Kompatibilní operační systémy	Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 nebo novější; macOS 10.10 nebo novější; Chrome OS; Linux
Kódování videa/komprese	H.264 / MJPEG
Formát videa	1080p @ 30FPS/25FPS, 720p @ 30FPS/25FPS, 960 x 540p @ 30FPS/25FPS, 640 x 360 @ 30FPS/25FPS
USB video komunikační protokol	UVC 1.0 ~ UVC1.5
USB rozhraní	USB 2.0 Type A

### PROVOZNÍ PODMÍNKY

Provozní teplota	0°C to 40°C
Skladovací teplota	-15°C to 55°C
Provozní vlhkost	20% to 80% bez kondenzace
Skladovací vlhkost	20% to 90% bez kondenzace

### SHODA S NORMAMI

Certifikace	CE, FCC, IC, CB, RoHS, WEEE
-------------	-----------------------------

### Záruka

2 roky

### PARAMETRY STATIVU

Materiál	Slitina hliníku
Max. provozní výška	1500 mm
Min. provozní výška	475 mm
Převážná délka	505 mm
Max. zatížení	3 kg
Čistá hmotnost	1.2 kg
Typ hlavy	Třícestná s rychloupínáním
Závit	6.4 mm (1/4 ")
Průměr trubky	25 mm
Počet částí	4
USB prodlužovací kabel	USB-A 2.0 samec-samice 2 m

### SOUČÁSTI SADY

V balení naleznete	Promethean kamera x1 Promethean stativ x1 USB-A Prodlužovací kabel x1
--------------------	---

### ROZMĚRY A HMOTNOSTI

Velikost balení	540 x 180 x 160 mm
Čistá hmotnost	1.75 kg
Hmotnost balení	1.97 kg

### PODPORA

Pomoc se všemi Promethean produkty získáte na [www.aktivnitrida.cz](http://www.aktivnitrida.cz)

## TECHNICKÉ VÝKRESY

